

## 3206 A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Открытые, стальной сепаратор



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	62,000
B	23,800

#### МАССА, КГ

0,290

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">3206 BD</a>
SKF - USA	<a href="#">5206</a>
FAG	<a href="#">3206 BD</a>
STEYR	<a href="#">3206</a>
FAFNIR	<a href="#">5206 W</a>
FEDERAL/SCHA TZ	<a href="#">5206</a>
NEW DEPARTURE	<a href="#">5206</a>
RIV	<a href="#">3 ANNO30</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	30,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	20,400 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	0,865 кН
Номинальная частота вращения	10000 об/мин
Предельная частота вращения	10000 об/мин