

53307+U 307 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| d | 35,000 |
| D | 68,000 |
| D1 | 37,000 |
| D2 | 52,000 |
| D3 | 72,000 |
| B | 28,000 |
| B1 | 7,500 |

МАССА, КГ 0,460

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|----------------------------|
| ABC | 53307+U307 |
| FAG | 53307+U307 |
| RIV | MR 35 |

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 307

АНАЛОГИ

| | |
|-------|-------------------------|
| STEYR | 53307 U |
| NSK | 53307 U |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 49,400 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 96,500 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 3,550 кН |
| Номинальная частота вращения | 3200 об/мин |
| Предельная частота вращения | 4500 об/мин |