

53314+U 314 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d | 70,000 |
| D | 125,000 |
| D1 | 72,000 |
| D2 | 98,000 |
| D3 | 130,000 |
| B | 48,000 |
| B1 | 13,000 |

МАССА, КГ 2,500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|----------------------------|
| ABC | 53314+U314 |
| FAG | 53314+U314 |
| RIV | MR 70 |

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 314

АНАЛОГИ

| | |
|-------|-------------------------|
| STEYR | 53314 U |
| NSK | 53314 U |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 135,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 320,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 11,800 кН |
| Номинальная частота вращения | 1900 об/мин |
| Предельная частота вращения | 2600 об/мин |