

## 54306+U 306 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Двустороннего действия, С самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	60,000
D1	32,000
D2	45,000
B	46,000
B1	9,000
B2	7,000

**МАССА, КГ** 0,580

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">54306+U306</a>
FAG	<a href="#">54306+U306</a>
RIV	<a href="#">DMR 30</a>

#### ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 306

#### АНАЛОГИ

STEYR	<a href="#">54306 U</a>
NSK	<a href="#">54306 U</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	37,700 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	71,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,650 кН
Номинальная частота вращения	3800 об/мин
Предельная частота вращения	5300 об/мин