

## 54208+U 208 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Двустороннего действия, С самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	68,000
D1	42,000
D2	55,000
B	44,000
B1	9,000
B2	7,000

**МАССА, КГ** 0,630

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">54208+U208</a>
FAG	<a href="#">54208+U208</a>
RIV	<a href="#">DLR 40</a>

#### ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 208

#### АНАЛОГИ

STEYR	<a href="#">54208 U</a>
NSK	<a href="#">54208 U</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	46,800 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	106,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,000 кН
Номинальная частота вращения	3800 об/мин
Предельная частота вращения	5300 об/мин