

## 54316+U 316 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Двустороннего действия, С самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	65,000
D	140,000
D1	82,000
D2	110,000
B	95,000
B1	18,000
B2	18,000

**МАССА, КГ** 0,570

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">54316+U316</a>
FAG	<a href="#">54316+U316</a>
RIV	<a href="#">DMR 80</a>

#### ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 316

#### АНАЛОГИ

STEYR	<a href="#">54316 U</a>
NSK	<a href="#">54316 U</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	159,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	390,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	13,700 кН
Номинальная частота вращения	1700 об/мин
Предельная частота вращения	2400 об/мин