

KRV 19 X SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| d | 8,000 |
| D | 19,000 |
| B | 32,000 |
| B1 | 11,000 |
| B2 | 20,000 |
| F | M8 |

МАССА, КГ 0,031

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|--------|--------------------------|
| ABC | KRV 19 X |
| INA | KRV 19 X |
| IKO | CF 8 V |
| McGill | MCF-19-X |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 5,280 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 8,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 0,880 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Предельная частота вращения | 4000 об/мин |
|-----------------------------|-------------|