

## 706 CDGA/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	17,000
B	6,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">706 CDGA/P4A</a>
BARDEN	<a href="#">10M6HC UL</a>
FAG	<a href="#">B706CTP4S UL</a>
NSK	<a href="#">706 CTRSULP3</a>
SNFA	<a href="#">EX6 7CE1 UL</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,030 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,765 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,032 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	120000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	180000 об/мин