

## B7200CTP4S UL FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	30,000
B	9,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7200 CDGA/P4A</a>
BARDEN	<a href="#">200HC UL</a>
SKF	<a href="#">7200 CDGA/P4A</a>
NSK	<a href="#">7200 CTRSULP3</a>
SNFA	<a href="#">E210 7CE1 UL</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,850 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2,900 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,305 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	53000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	80000 об/мин