

## 1908НС UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	62,000
B	12,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">71908 CDGA/P4A</a>
FAG	<a href="#">B71908CTP4S UL</a>
SKF	<a href="#">71908 CDGA/P4A</a>
NSK	<a href="#">7908 CTRSULP3</a>
SNFA	<a href="#">SEB40 7CE1 UL</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	17,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	13,700 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	22000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	36000 об/мин