

## 1910HC UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	72,000
B	12,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">71910 CDGA/P4A</a>
FAG	<a href="#">B71910CTP4S UL</a>
SKF	<a href="#">71910 CDGA/P4A</a>
NSK	<a href="#">7910 CTRSULP3</a>
SNFA	<a href="#">SEB50 7CE1 UL</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	16,600 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	18000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	30000 об/мин