

## 7022 CDGA/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	170,000
B	28,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7022 CDGA/P4A</a>
BARDEN	<a href="#">122HC UL</a>
FAG	<a href="#">B7022CTP4S UL</a>
NSK	<a href="#">7022 CTRSULP3</a>
SNFA	<a href="#">EX110 7CE1 UL</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	111,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	108,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,900 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	7500 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	12000 об/мин