

## 222HC UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |         |
|---|---------|
| d | 110,000 |
| D | 200,000 |
| B | 38,000  |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| ABC  | <a href="#">7222 CDGA/P4A</a>    |
| FAG  | <a href="#">B7222CTP4S UL</a>    |
| SKF  | <a href="#">7222 CDGA/P4A</a>    |
| NSK  | <a href="#">7222 CTRSULP3</a>    |
| SNFA | <a href="#">E200/110 7CE1 UL</a> |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |            |
|--|------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 163,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 150,000 кН |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|   |              |
|---|--------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 6700 об/мин  |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания     | 10000 об/мин |