

## 7021 CDGB/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, средний преднатяг



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	105,000
D	160,000
B	26,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7021 CDGB/P4A</a>
BARDEN	<a href="#">121HC UM</a>
FAG	<a href="#">B7021CTP4S UM</a>
NSK	<a href="#">7021 CTRSUMP3</a>
SNFA	<a href="#">EX105 7CE1 UM</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	95,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	96,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,600 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	8000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	13000 об/мин