

## 7030 CDGC/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	150,000
D	225,000
B	35,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7030 CDGC/P4A</a>
BARDEN	<a href="#">130HC UH</a>
FAG	<a href="#">B7030CTP4S UH</a>
NSK	<a href="#">7030 CTRSUHP3</a>
SNFA	<a href="#">EX150 7CE1 UF</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	172,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	190,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,850 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	6000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	9000 об/мин