

## 719/8 ACEGB/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, для установки парами или комплектам, средний преднатяг

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |        |
|---|--------|
| d | 8,000  |
| D | 19,000 |
| B | 6,000  |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC [719/8 ACEGB/P4A](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 1,680 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 0,600 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu             | 0,026 кН |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 109000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания     | 165000 об/мин |

