

C1900HCRR UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 10,000 |
| D | 22,000 |
| B | 6,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|---|
| ABC | S71900 CDGA/HCP4A |
| FAG | HCB71900-C-2RSD-TP4S-UL |
| SKF | S71900 CDGA/HCP4A |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 2,080 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 1,060 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 90000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания | 150000 об/мин |