


## S71900 CDGB/НСР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, средний преднатяг



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	22,000
B	6,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">S71900 CDGB/НСР4А</a>
BARDEN	<a href="#">C1900HCRR UM</a>
FAG	<a href="#">HCB71900-C-2RSD-TP4S-UM</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,510 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,100 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,048 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	80000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	120000 об/мин