

C100HERR UM BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, средний преднатяг



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 10,000 |
| D | 26,000 |
| B | 8,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|--|
| ABC | S7000 ACDGB/HCP4A |
| FAG | HCB7000-E-2RSD-TP4S-UM |
| SKF | S7000 ACDGB/HCP4A |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 2,800 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 1,400 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 67000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания | 100000 об/мин |