

XCZSB10M9CRR UH BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, С кольцами из высококачественной стали CRONIDUR 30, высокоскоростные, с керамическими шариками, бесконтактные уплотнения с двух сторон, тяжелый преднатяг

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 9,000 |
| D | 24,000 |
| B | 7,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|--------------------------------|
| ABC | XCS709CTP4S UH |
| FAG | XCS709CTP4S UH |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 4,050 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 1,000 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 130000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания | 200000 об/мин |

