

XCZSB10M8ERR UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С кольцами из высококачественной стали CRONIDUR 30, высокоскоростные, с керамическими шариками, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 8,000 |
| D | 22,000 |
| B | 7,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|--------------------------------|
| ABC | XCS708ETP4S UL |
| FAG | XCS708ETP4S UL |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 2,700 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 0,660 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 120000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания | 190000 об/мин |

