


## 7007 CTRSLP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	62,000
B	14,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7007 CDGA/P4A</a>
BARDEN	<a href="#">107HC UL</a>
FAG	<a href="#">B7007CTP4S UL</a>
SKF	<a href="#">7007 CDGA/P4A</a>
SNFA	<a href="#">EX35 7CE1 UL</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	20,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	13,700 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	23800 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	36100 об/мин