

7914 CTRSLP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 70,000 |
| D | 100,000 |
| B | 16,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

| | |
|--------|--------------------------------|
| ABC | 71914 CDGA/P4A |
| BARDEN | 1914HC UL |
| FAG | B71914CTP4S UL |
| SKF | 71914 CDGA/P4A |
| SNFA | SEB70 7CE1 UL |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 29,500 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 27,800 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|--------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 13600 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания | 20600 об/мин |