

## 7032 CTRSLP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	160,000
D	240,000
B	38,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7032 CDGA/P4A</a>
BARDEN	<a href="#">132HC UL</a>
FAG	<a href="#">B7032CTP4S UL</a>
SKF	<a href="#">7032 CDGA/P4A</a>
SNFA	<a href="#">EX160 7CE1 UL</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	180,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	193,000 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	5300 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	8300 об/мин