

## 7021 CTRSUMP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, средний преднатяг



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |         |
|---|---------|
| d | 105,000 |
| D | 160,000 |
| B | 26,000  |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### АНАЛОГИ

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| ABC    | <a href="#">7021 CDGB/P4A</a> |
| BARDEN | <a href="#">121HC UM</a>      |
| FAG    | <a href="#">B7021CTP4S UM</a> |
| SKF    | <a href="#">7021 CDGB/P4A</a> |
| SNFA   | <a href="#">EX105 7CE1 UM</a> |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |           |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 92,500 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 89,500 кН |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|   |              |
|---|--------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 8700 об/мин  |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания     | 13300 об/мин |