

## 7940 CTRSUMP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, средний преднатяг



### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	200,000
D	280,000
B	38,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">71940 CDGB/P4A</a>
BARDEN	<a href="#">1940HC UM</a>
FAG	<a href="#">B71940CTP4S UM</a>
SKF	<a href="#">71940 CDGB/P4A</a>
SNFA	<a href="#">SEB200 7CE1 UM</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	199,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	244,000 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	4400 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслоразбрызгивания	6900 об/мин