

LN30AN NSK

test

ТИП: тест импорта

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, мм

| | |
|-------|------------|
| B1 | 60,000 |
| H | 45,000 |
| L | 85,600 |
| B | 40,000 |
| J | 40,000 |
| L1 | 59,000 |
| B2 | 10,000 |
| B3 | 28,000 |
| B4 | 16,000 |
| H1 | 36,000 |
| H2 | 9,000 |
| T | 14,000 |
| T1 | 10,000 |
| f | 11,000 |
| C | 80,000 |
| d1 | 9,000 |
| d2 | 14,000 |
| h | 26,000 |
| h1 | 12,000 |
| L max | 4000,000 |
| aL | 20,000 |
| aR | 20,000 |
| F | M8x1.25x10 |

МАССА

| | |
|--------------------|-------|
| Масса блока, кг | 0,770 |
| Масса рельса, кг/м | 5,200 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 25,700 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 45,000 кН |
| Допустимый статический момент, Mb | 0,355 кН-м |
| Допустимый статический момент, Mb | 0,355 кН-м |