

LH45AN NSK

test

ТИП: тест импорта

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|-------|------------|
| B1 | 86,000 |
| H | 70,000 |
| L | 139,000 |
| B | 60,000 |
| J | 60,000 |
| L1 | 105,000 |
| B2 | 13,000 |
| B3 | 45,000 |
| B4 | 20,500 |
| H1 | 56,000 |
| H2 | 14,000 |
| T | 17,000 |
| T1 | 20,000 |
| f | 13,000 |
| C | 105,000 |
| d1 | 14,000 |
| d2 | 20,000 |
| h | 38,000 |
| h1 | 17,000 |
| L max | 3990,000 |
| aL | 22,500 |
| aR | 22,500 |
| F | M10x1.5x17 |

МАССА

| | |
|--------------------|--------|
| Масса блока, кг | 3,000 |
| Масса рельса, кг/м | 12,300 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 66,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 119,000 кН |
| Допустимый статический момент, Mb | 2,460 кН-м |
| Допустимый статический момент, Mb | 1,650 кН-м |