

LH65AN NSK

test

ТИП: тест импорта

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, мм

| | |
|-------|----------|
| B1 | 126,000 |
| H | 90,000 |
| L | 193,000 |
| B | 76,000 |
| J | 70,000 |
| L1 | 147,000 |
| B2 | 25,000 |
| B3 | 63,000 |
| B4 | 31,500 |
| H1 | 74,000 |
| H2 | 16,000 |
| T | 23,000 |
| T1 | 19,000 |
| f | 13,000 |
| C | 150,000 |
| d1 | 18,000 |
| d2 | 26,000 |
| h | 53,000 |
| h1 | 22,000 |
| L max | 3900,000 |
| aL | 35,000 |
| aR | 35,000 |
| F | M16x2x20 |

МАССА

| | |
|--------------------|--------|
| Масса блока, кг | 7,700 |
| Масса рельса, кг/м | 24,300 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 150,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 240,000 кН |
| Допустимый статический момент, Mb | 4,850 кН-м |
| Допустимый статический момент, Mb | 4,750 кН-м |