


## SGL20HTF NB

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	44,000
H	30,000
L	69,800
B	32,000
J	36,000
L1	50,000
B2	6,000
B3	20,000
B4	12,000
H1	25,000
H2	5,000
T	12,000
T1	5,000
f	11,000
C	60,000

## АНАЛОГИ

THK	<a href="#">HSR20R</a>
IKO	<a href="#">LWHS20..B</a>
HIWIN	<a href="#">HGH20CA</a>
STAR	<a href="#">1622-8</a>
Rockford Linear Motion	<a href="#">RPG20HR</a>
INA	<a href="#">KUV20-B-H</a>
THOMSON	<a href="#">AG 20CE(EE)</a>
SCHNEEBERGER	<a href="#">BMC 20</a>

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	6,000
d2	9,500
h	8,000
h1	8,500
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M5x0.8x6

## МАССА

Масса блока	0,330
Масса рельса	2,600

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NB](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LH20AN</a>
NSK	<a href="#">LH20AN</a>