

## LWHD30..В ИКО

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

|    |        |
|----|--------|
| B1 | 60,000 |
| H  | 45,000 |
| L  | 85,600 |
| B  | 40,000 |
| J  | 40,000 |
| L1 | 59,000 |
| B2 | 10,000 |
| B3 | 28,000 |
| B4 | 16,000 |
| H1 | 36,000 |
| H2 | 9,000  |
| T  | 14,000 |
| T1 | 10,000 |
| f  | 11,000 |
| C  | 80,000 |

## АНАЛОГИ

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| THK                       | <a href="#">HSR30R</a>    |
| HIWIN                     | <a href="#">HGH30CA</a>   |
| STAR                      | <a href="#">1621-7</a>    |
| Rockford Linear<br>Motion | <a href="#">RPG30HR</a>   |
| INA                       | <a href="#">KUV30-B-H</a> |
| NB                        | <a href="#">SGL30HTF</a>  |
| THOMSON                   | <a href="#">AG 30EE</a>   |
| SCHNEEBERGER              | <a href="#">BMC 30</a>    |

## РАЗМЕРЫ, ММ

|       |            |
|-------|------------|
| d1    | 9,000      |
| d2    | 14,000     |
| h     | 26,000     |
| h1    | 12,000     |
| L max | 4000,000   |
| aL    | 20,000     |
| aR    | 20,000     |
| F     | M8x1.25x10 |

## МАССА

|              |       |
|--------------|-------|
| Масса блока  | 0,770 |
| Масса рельса | 5,200 |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

## АНАЛОГИ

|     |                        |
|-----|------------------------|
| ABC | <a href="#">LH30AN</a> |
| NSK | <a href="#">LH30AN</a> |