

RPG30HR Rockford Linear Motion

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	60,000
H	45,000
L	85,600
B	40,000
J	40,000
L1	59,000
B2	10,000
B3	28,000
B4	16,000
H1	36,000
H2	9,000
T	14,000
T1	10,000
f	11,000
C	80,000

АНАЛОГИ

THK	HSR30R
IKO	LWHD30..B
HIWIN	HGH30CA
STAR	1621-7
INA	KUV30-B-H
NB	SGL30HTF
THOMSON	AG 30EE
SCHNEEBERGER	BMC 30

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	26,000
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x10

МАССА

Масса блока	0,770
Масса рельса	5,200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[Rockford Linear](#)
[Motion](#)

АНАЛОГИ

ABC	LH30AN
NSK	LH30AN