


## HSR35R THK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	70,000
H	55,000
L	109,000
B	50,000
J	50,000
L1	80,000
B2	10,000
B3	34,000
B4	18,000
H1	45,500
H2	9,500
T	15,000
T1	15,000
f	11,000
C	80,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWHD35..B</a>
HIWIN	<a href="#">HGH35CA</a>
STAR	<a href="#">1621-3</a>
Rockford Linear Motion	<a href="#">RPG35HR</a>
INA	<a href="#">KUV35-B-H</a>
NB	<a href="#">SGL35HTF</a>
THOMSON	<a href="#">AG 35EE</a>
SCHNEEBERGER	<a href="#">BMC 35</a>

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	29,000
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x12

## МАССА

Масса блока	1,500
Масса рельса	7,200

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[THK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LH35AN</a>
NSK	<a href="#">LH35AN</a>