

RPG45HR Rockford Linear Motion

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	86,000
H	70,000
L	139,000
B	60,000
J	60,000
L1	105,000
B2	13,000
B3	45,000
B4	20,500
H1	56,000
H2	14,000
T	17,000
T1	20,000
f	13,000
C	105,000

АНАЛОГИ

THK	HSR45R
IKO	LWHD45..B
HIWIN	HGH45CA
STAR	1621-4
INA	KUV45-B-H
NB	SGL45HTF
THOMSON	AG 45EE
SCHNEEBERGER	BMC 45

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	14,000
d2	20,000
h	38,000
h1	17,000
L max	3990,000
aL	22,500
aR	22,500
F	M10x1.5x17

МАССА

Масса блока	3,000
Масса рельса	12,300

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[Rockford Linear Motion](#)

АНАЛОГИ

ABC	LH45AN
NSK	LH45AN