


## BMD 30 SCHNEEBERGER

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод



### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	60,000
H	45,000
L	124,600
B	40,000
J	60,000
L1	98,000
B2	10,000
B3	28,000
B4	16,000
H1	36,000
H2	9,000
T	14,000
T1	10,000
f	11,000
C	80,000

## АНАЛОГИ

THK	<a href="#">HSR30LR</a>
IKO	<a href="#">LWHDG30</a>
HIWIN	<a href="#">HGH30HA</a>
STAR	<a href="#">1624-7</a>
Rockford Linear Motion	<a href="#">RPG30HRL</a>
INA	<a href="#">KUV30-B-HL</a>
THOMSON	<a href="#">AG 30HE</a>

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	26,000
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x10

## МАССА

Масса блока	1,300
Масса рельса	5,200

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SCHNEEBERGER](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LH30BN</a>
NSK	<a href="#">LH30BN</a>