

LS15AL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	34,000
H	24,000
L	56,800
B	26,000
J	26,000
L1	40,000
B2	4,000
B3	15,000
B4	9,500
H1	19,400
H2	4,600
T	10,000
T1	6,000
f	3,000
C	60,000

АНАЛОГИ

IKO	LWES15
HIWIN	EGH15CA
STAR	1622-1
Rockford Linear Motion	RPG15SW
NB	SGL15TF-D
THOMSON	AT 15F
INA	KUBE15-B-S

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	6,700 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	12,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,049 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,049 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAS15AL

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	3,500
d2	6,000
h	12,500
h1	4,500
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M4x0.7x6

МАССА

Масса блока	0,200
Масса рельса	1,400

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LS15AL
THK	SR15W