


## RPG15SW Rockford Linear Motion

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	34,000
H	24,000
L	56,800
B	26,000
J	26,000
L1	40,000
B2	4,000
B3	15,000
B4	9,500
H1	19,400
H2	4,600
T	10,000
T1	6,000
f	3,000
C	60,000

## АНАЛОГИ

THK	<a href="#">SR15W</a>
IKO	<a href="#">LWES15</a>
HIWIN	<a href="#">EGH15CA</a>
STAR	<a href="#">1622-1</a>
NB	<a href="#">SGL15TF-D</a>
THOMSON	<a href="#">AT 15F</a>
INA	<a href="#">KUBE15-B-S</a>

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	3,500
d2	6,000
h	12,500
h1	4,500
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M4x0.7x6

## МАССА

Масса блока	0,200
Масса рельса	1,400

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[Rockford Linear](#)  
[Motion](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LS15AL</a>
NSK	<a href="#">LS15AL</a>