


## AT 25F THOMSON

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	48,000
H	33,000
L	81,600
B	35,000
J	35,000
L1	60,000
B2	6,500
B3	23,000
B4	12,500
H1	26,000
H2	7,000
T	12,000
T1	7,000
f	11,000
C	60,000

## АНАЛОГИ

THK	<a href="#">SR25WY</a>
IKO	<a href="#">LWES25</a>
HIWIN	<a href="#">EGH25CA</a>
STAR	<a href="#">1694-2</a>
Rockford Linear Motion	<a href="#">RPG25SW</a>
NB	<a href="#">SGL25TF</a>
INA	<a href="#">KUV25-B-S</a>

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	7,000
d2	11,000
h	18,000
h1	9,000
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M6x1x9

## МАССА

Масса блока	0,510
Масса рельса	3,100

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[THOMSON](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LS25AL</a>
NSK	<a href="#">LS25AL</a>