


## LS30AL ABC

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	60,000
H	42,000
L	96,400
B	40,000
J	40,000
L1	71,000
B2	10,000
B3	28,000
B4	16,000
H1	33,000
H2	9,000
T	13,000
T1	8,000
f	11,000
C	80,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWES30</a>
HIWIN	<a href="#">EGH30CA</a>
Rockford Linear Motion	<a href="#">RPG30SW</a>
NB	<a href="#">SGL30TF</a>
THOMSON	<a href="#">AT 30F</a>
INA	<a href="#">KUV30-B-S</a>

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	7,000
d2	11,000
h	23,000
h1	9,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x12

## МАССА

Масса блока	0,850
Масса рельса	4,800

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[ABC](#)

## АНАЛОГИ

NSK	<a href="#">LS30AL</a>
THK	<a href="#">SR30W</a>