

## SR35W THK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	70,000
H	48,000
L	108,000
B	50,000
J	50,000
L1	80,000
B2	10,000
B3	34,000
B4	18,000
H1	37,500
H2	10,500
T	14,000
T1	8,500
f	11,000
C	80,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWES35</a>
HIWIN	<a href="#">EGH35CA</a>
STAR	<a href="#">1622-3</a>
Rockford Linear Motion	<a href="#">RPG35SW</a>
NB	<a href="#">SGL35TF</a>
INA	<a href="#">KUV35-B-S</a>

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	27,500
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x12

## МАССА

Масса блока	1,300
Масса рельса	7,000

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[THK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LS35AL</a>
NSK	<a href="#">LS35AL</a>