


## SH15AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы



### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	34,000
H	28,000
L	55,000
B	26,000
J	26,000
L1	39,000
D2	7,500
B2	4,000
B3	15,000
B4	9,500
H1	23,400
H2	4,600
T	8,000
T1	8,500
f	3,300

## РАЗМЕРЫ, ММ

C	60,000
d1	4,500
d2	7,500
h	15,000
h1	5,300
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M4x0.7x6

## МАССА

Масса блока	0,180
Масса рельса	1,600

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">SH15AN</a>
-----	------------------------

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	10,100 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	18,800 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,087 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,073 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAH15AN