


SH30BN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы, отдельный блок



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	60,000
H	45,000
L	124,600
B	40,000
J	60,000
L1	98,000
D2	14,000
B2	10,000
B3	28,000
B4	16,000
H1	36,000
H2	9,000
T	14,000
T1	10,000
f	11,000

РАЗМЕРЫ, ММ

C	80,000
d1	9,000
d2	14,000
h	26,000
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x10

МАССА

Масса блока	1,300
Масса рельса	5,200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](http://www.nsk.com)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъемность, S_0	91,500 кН
Допустимый статический момент, M_0	1,060 кН-м
Допустимый статический момент, M_1	0,885 кН-м
Допустимый статический момент, M_2	0,870 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAH30BN