


1651-8 STAR

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	63,000
H	30,000
L	69,800
B	53,000
J	40,000
L1	50,000
B2	5,000
B3	20,000
B4	21,500
H1	25,000
H2	5,000
T	10,000
T1	5,000
f	11,000
C	60,000

АНАЛОГИ

THK	HSR20A
IKO	LWHT20..B
HIWIN	HGW20CA
Rockford Linear Motion	RPG20HA
INA	KUVE20-B
NB	SGL20HTE
THOMSON	AG20AA
SCHNEEBERGER	BMA 20

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	6,000
d2	9,500
h	18,000
h1	8,500
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M6x1x10

МАССА

Масса блока	0,450
Масса рельса	2,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[STAR](#)

АНАЛОГИ

ABC	LH20EL
NSK	LH20EL