


## LWHT25..В IKO

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	70,000
H	36,000
L	79,000
B	57,000
J	45,000
L1	58,000
B2	6,500
B3	23,000
B4	23,500
H1	29,000
H2	7,000
T	11,000
T1	6,000
f	11,000
C	60,000

## АНАЛОГИ

THK	<a href="#">HSR25A</a>
HIWIN	<a href="#">HGW25CA</a>
STAR	<a href="#">1651-2</a>
Rockford Linear Motion	<a href="#">RPG25HA</a>
INA	<a href="#">KUVE25-B</a>
NB	<a href="#">SGL25HTE</a>
SCHNEEBERGER	<a href="#">BMA 25</a>

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	7,000
d2	11,000
h	22,000
h1	9,000
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x16

## МАССА

Масса блока	0,630
Масса рельса	3,600

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LH25EL</a>
NSK	<a href="#">LH25EL</a>