


1653-7 STAR

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| B1 | 90,000 |
| H | 42,000 |
| L | 124,600 |
| B | 72,000 |
| J | 52,000 |
| L1 | 98,000 |
| B2 | 9,000 |
| B3 | 28,000 |
| B4 | 31,000 |
| H1 | 33,000 |
| H2 | 9,000 |
| T | 11,000 |
| T1 | 7,000 |
| f | 11,000 |
| C | 80,000 |

АНАЛОГИ

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| THK | HSR30LA |
| IKO | LWHTG30 |
| HIWIN | HGW30HA |
| Rockford Linear Motion | RPG30HAL |
| INA | KUVE30-B-L |
| SCHNEEBERGER | BMB 30 |

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|-------|------------|
| d1 | 9,000 |
| d2 | 14,000 |
| h | 26,000 |
| h1 | 12,000 |
| L max | 4000,000 |
| aL | 20,000 |
| aR | 20,000 |
| F | M10x1.5x18 |

МАССА

| | |
|--------------|-------|
| Масса блока | 1,600 |
| Масса рельса | 5,200 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[STAR](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|------------------------|
| ABC | LH30GL |
| NSK | LH30GL |