


LH15FL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, отверстие под монтажный болт



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	47,000
H	24,000
L	55,000
B	38,000
J	30,000
L1	39,000
B3	15,000
B4	16,000
H1	19,400
H2	4,600
T	8,000
T1	4,500
f	3,300
C	60,000
d1	4,500

АНАЛОГИ

HIWIN	HGW15CB
STAR	1651-1

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	10,800 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	20,700 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,094 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,079 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAN15FL

РАЗМЕРЫ, ММ

d2	7,500
h	15,000
h1	5,300
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	4.5x7

МАССА

Масса блока	0,170
Масса рельса	1,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LH15FL
THK	HSR15B
IKO	LWH15..B