


# LN45FL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, отверстие под монтажный болт



## Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	120,000
H	60,000
L	139,000
B	100,000
J	80,000
L1	105,000
B2	10,000
B3	45,000
B4	37,500
H1	46,000
H2	14,000
T	13,000
T1	10,000
f	13,000
C	105,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWH45..B</a>
HIWIN	<a href="#">HGW45CB</a>
STAR	<a href="#">1651-4</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	66,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	119,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	1,670 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	1,650 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAH45FL

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	14,000
d2	20,000
h	38,000
h1	17,000
L max	3990,000
aL	22,500
aR	22,500
F	11x15

## МАССА

Масса блока	3,000
Масса рельса	12,300

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LH45FL</a>
THK	<a href="#">HSR45B</a>