


## SS20EL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, компактная, низкий уровень шума, плавный тип работы



### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	59,000
H	28,000
L	65,200
B	49,000
J	32,000
L1	48,000
D2	10,000
B2	5,000
B3	20,000
B4	19,500
H1	22,000
H2	6,000
T	10,000
T1	5,500
f	11,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWET20..Q</a>
-----	---------------------------

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	8,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	16,100 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,118 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,001 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAS20EL

## РАЗМЕРЫ, ММ

C	60,000
d1	6,000
d2	9,500
h	15,500
h1	8,500
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M6x1x10

## МАССА

Масса блока	0,350
Масса рельса	2,300

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">SS20EL</a>
-----	------------------------