

## HRW17CA THK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Способный выдерживать большие изгибающие моменты (широкорельсовый тип), Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

|    |        |
|----|--------|
| B1 | 60,000 |
| H  | 17,000 |
| L  | 51,400 |
| B  | 53,000 |
| J  | 26,000 |
| L1 | 35,000 |
| B2 | 3,500  |
| B3 | 33,000 |
| B4 | 13,500 |
| H1 | 14,500 |
| H2 | 2,500  |
| T  | 6,000  |
| T1 | 4,000  |
| f  | 3,000  |
| C  | 40,000 |

## АНАЛОГИ

|     |                        |
|-----|------------------------|
| IKO | <a href="#">LWFF33</a> |
|-----|------------------------|

## РАЗМЕРЫ, ММ

|       |          |
|-------|----------|
| d1    | 4,500    |
| d2    | 7,500    |
| h     | 8,700    |
| h1    | 5,300    |
| L max | 1000,000 |
| aL    | 15,000   |
| aR    | 15,000   |
| F     | M4x0.7x6 |

## МАССА

|              |       |
|--------------|-------|
| Масса блока  | 0,200 |
| Масса рельса | 2,100 |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[THK](#)

## АНАЛОГИ

|     |                        |
|-----|------------------------|
| ABC | <a href="#">LW17EL</a> |
| NSK | <a href="#">LW17EL</a> |