

LW35EL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Способный выдерживать большие изгибающие моменты (широкорельсовый тип), Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	120,000
H	35,000
L	108,000
B	107,000
J	60,000
L1	84,000
B2	6,500
B3	69,000
B4	25,500
H1	31,000
H2	4,000
T	14,000
T1	8,000
f	11,000
C	80,000

АНАЛОГИ

STAR [1671-2](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	25,700 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	52,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,535 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,525 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAW35EL

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	7,000
d2	11,000
h	19,000
h1	9,000
L max	2400,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x14

МАССА

Масса блока	1,500
Масса рельса	9,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LW35EL
ТНК	HRW35CA